JA PISCINES POLYESTER
7, rue de l'Industrie
67240 BISCHWILLER
Tél : 03 88 72 62 78

FORMULAR CHARTA & GARANTIE-BEDIGUNGEN

In Übereinstimmung mit den Allgemeinen Verkaufsbedingungen

Um Anspruch auf die Umsetzung der Herstellergarantien zu haben, muss dieses ordnungsgemäß ausgefüllte und vom Endkunden unterschriebene Formular zusammen mit einer Kopie seiner Kaufrechnung innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung an die oben genannte Adresse per Einschreiben zurückgeschickt werden. Eine Kopie dieses Formular ist zum Aufbewahren, und muss falls Beschwerde beigefügt werden.

GARANTIE IN BEZUG AUF DIE DICHTHEIT

Unter ausdrücklichen Vorbehalt einer zweckdienlichen Montage, Installation und Benützen entsprechend dem Installation Handbuch, das gleichzeitig Lastenhalt ist, beträgt die Garantie für Herstellungsfehler in Bezug auf die Dichtheit des Beckens 20 Jahre.

Sind vor allem ausgeschlossen: eventuelle Regellosigkeiten wegen Absinken, Abheben, Kippen des Pools hervorgerufen durch fehlerhafte Installation, falsche Benutzung, Handhabung oder Wetterbedingungen. Eventuelle Umdichtungen, welche an den Verbindungstellen zwischen dem Becken und den Zubehörteilen (Skimmer, Einlaufdüsen, Bodenablauf, Wasserscheinwerfer...) auftreten könnten, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.

GARANTIE FÜR GELCOAT-ÜBERZUG

Wir geben unserer Kundschaft zur Kenntnis, dass trotz der Qualität der verwendeten Rohstoffe und die ganz außergewöhnlichen Bedingungen in denen diese verwende sind, manche Gelcoat, (ästhetische Schicht), ein Phänomen von leichtem Mangel an Ebenheit vorstellen können, dass das Schwimmbad nicht zum Baden untauglich macht und stellen weder seine Dichtheit nicht ihre mechanischen Eigenschaften in Frage. Es ist wichtig, zu notieren, dass diese Erscheinung eine normale Alterung des Materials sein kann: dies auf die gleiche Art wie bei Liner-Farben, Putz, die gewöhnlich für Swimming-Pool s verwendet werden.

Nach zwei Jahren kann also diese Erscheinung nicht als Sachmangel betrachtet werden.

Was die Regellosigkeit des Gelcoat betrifft, die von der Herstellung kommen und die Dichtheit und Festigkeit des Beckens in Frage stellen, beträgt die Garantiedauer zehn Jahre, im Rahmen des Einsatzes dieser Garantien und nach einer Feststellungbesichtigung, wird der Hersteller vorschlagen, die Erneuerung des Überzuges auf die Art, die er den Umständen entsprechend für die Beste hält „vor Ort" vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, Verfügbarkeit, Kundendienst, Umweltbedingungen, Zugang, Klimabedingungen usw. Der Hersteller behält sich die Wahl des Typs des Materials und der vorzunehmenden Erneuerung vor. Überzug, Polyesterharz, Gelcoat, elastisches PVC, Acrylanstrich oder andere Materialen.

Bei Ausbesserung des Gelcoat besteht die 10-jährige Garantie weiterhin bis zum Ablauf der zehn Jahre nach erster Installation.

Sing ausgeschlossen: bei der Lieferung sichtbare Mängel die nicht innerhalb von drei Tagen per Einschreiben angegeben wurden: sogenannte Ausstellungmodelle, Gelegenheitskaufe oder klassierte Pools und alle Erscheinung, die nicht von der Herstellung kommen, wie z.B. Verbleichen Glanzverlust, Haarrisse, Spalte, Risse, Schrammen, Flecken...

.e Schadhaftigkeiten, welche von der Benützung von nicht angepassten Mittel zur Wasseraufbereitung herführen sowie alle von Dritten durchgeführten Reparaturen oder Änderungen sind auch ausgeschlossen.

Das gesprenkelte Aussehen des Gelcoat kann oberflächliche Mikro-Vertiefungen zeigen, die als Merkmal des Produktes angesehen werden müssen. Nur unsere Standartfarben stehen unter Garantie: Blau, Grau, Lagune, Weiß und Sand.

Die Hersteller Garantie kann nur im Rahmen EINER Installation und Benützung gemäß dem Pflichten Heft und der strengen Befolgung der Empfehlungen gefordert werden.

Die Garantie deckt die technischen Arbeitskosten und die Erneuerung notwendigen Waren, ohne dass irgendein Schadenersatz gefördert werden kann, dies selbst im Fall der Ersetzung des Beckens. Im fetzten Fall werden die Kosten für Aus- und Einbau nicht vom Hersteller getragen.

FILTERGARANTIE: degressiv 5 Jahre auf dem Kessel /**PUMPEGARANTIE:** 2 Jahre / **SCHALTKASTEN:** 1 Jahr

EMPFEHLUNG UND WARNUNG

Bei Entleerung, Frost oder starkem Regen und Grundwassererhöhung muss dem Pool eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Er muss IMMER das gewöhnliche Wasservolumen (2/3 eingetauchter Skimmer und bei Überwinterung, den Pool auf das Maximum füllen) haben oder bei Gewitter oder starkem Regen in der Umgebung den Pool etwas entleeren. Bei vollständiger wie auch teilweiser Entleerung: immer die Wettervorhersagen, die Wasserhöhe im Sammle Schacht beachten und den Sicherheitsabschluss öffnen. Keinen Chlorinhibitor benützen (auf dem Produktetikett überprüfen), kein Schleifmittel oder für Wasseraufbereitung nicht bestimmte Mittel (Kupfervitriol, Eau de Javel...) verwenden.

Das Mittel nie direkt in den Pool geben. Den Bromdosierapparat nie mit Chlor füllen. Den PH-Wert konstant zwischen 6.8 und 7.2 halten. Die Wasserqualität, die chemische Mittel, die interten Ströme können abnormal die Silikondichtungen und das Aussehen des Überzuges (Verlust der Glätte und des Glanzes, Auftreten von dunklem Flacken und Wellen) beeinflussen.

Die Erdungen des Pools jedes Jahr von einem zugelassenen Fachmann überprüfen lassen. Ein System Installieren, das den von dem Pumpen, Motoren u s. (vom Typ Aquaterre) hervorgerufenen, latenten Strom entlädt und es jährlich überprüfen lassen.

Es dürfen nur Wasseraufbereitungsgeräten (Elektrolyse mit Salz) die von Fabrikanten gewilligt sind eingebaut werden, dann bei falscher Einstellung (Chlorüberproduktion usw.) können den Überzug sowie die verkitteten Dichtungen angegriffen werden. Den Anschluss des Bodensaugeranschluss aus steifen PVC vornehmen, damit dieser mit Überdruck benütz werden kann. Die Dichtungen wie z.b. Silikon für die Einbauteile, Wanddurchgänge u s. sind als Verbrauchsmaterial zu betrachten.

Die Filtration sollte an die Temperatur vom Wasser angepasst sein, ja mehr das Wasser warm ist, muss man desto mehr filtrieren. Beispiel: Wasser mit 28°=Filtration 24/24 Stunden). Bei Benutzung von Wasser-Aufwärmen (Vorwärmer, Wasserpumpe) muss die maximale Einstellung auf 29° sein.

Bei Besitzt einer Schwimmbadüberdachungen oder Veranda, muss man unbedingt 5 Minuten täglich durchlüften um die Phänomene von Überchlorung oder andere zu vermeiden.

MUSTER